

SILICONA / HIDROCARBUROS SILICON / HYDROCARBON UNISEC - ECOPLUS

LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA EN LA LIMPIEZA EN SECO
THE MOST ECONOMICAL SOLUTION IN DRY CLEANING



MAQUINAS EN
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL MACHINES
MACHINES EN ACIER INOXYDABLE
MASCHINEN AUS ROSTFREIEM STAHL

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
COMPUTADOR SINÓPTICO DE FÁCIL USO
SECADO POR BOMBA DE CALOR
AHORRO DE UN 40% DE ENERGÍA EN EL SECADO
SELECTOR DE REFRIGERACIÓN POR AIRE O AGUA
DRY CONTROL ELECTRÓNICO
VARIADOR DE FRECUENCIA

MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL
PSINOPTIC COMPUTER VERY EASY OPERABLE
DRYING PROCESS THROUGH HEAT PUMP
DRYING SAVE OF 40%
COOLING SELECTOR BY AIR OR WATER
ELECTRONIC DRY CONTROL
INVERTER

UNISEC

ECOPLUS = SIMPLICIDAD + RENTABILIDAD

**ECOPLUS
JM322AHC**



**ECOPLUS
JM322HC**



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

		JM322AHC	JM322HC	JM382HC	JM522HC	JM642HC	JM802HC
TAMBOR / BASKET							
Capacidad de carga / Load capacity	kg.	16	16	19	26	32	40
Volumen / Volume	lt.	318	318	380	520	640	800
Diámetro / Diameter	mm.	850	850	950	1100	1190	1190
Profundidad / Depth	mm.	560	560	550	575	575	715
Velocidad lavado / Wash speed	rpm.	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50	20/50
Velocidad centrifuga / Extraction speed	rpm.	100/550	100/550	100/510	100/500	100/500	100/500
Diámetro puerta carga / Loading door diam.	mm.	480	480	480	480	480	480
Nivel de ruido / Noise level	DB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
DEPÓSITOS / TANKS							
Depósito 1 / Tank 1	lt.	115	115	121	173	245	245
Depósito 2 / Tank 2	lt.	135	95	121	173	245	245
FILTRO CARTUCHO / CARTRIDGE FILTER							
Tubos / Tubes	un.	2	2	4	6	8	8
Cartuchos por tubo / Cartridges per tube	un.	1	2	2	2	2	2
Capacidad por tubo / Capacity per tube	un.	51	68	68	68	68	68
POTENCIAS / POWERS							
Potencia instalada / Installed power (electric.)	kw.	10.6	10.6	13.0	15.0	16.2	16.2
Lavado / centrifuga / Wash / extraction	kw.	2.2	2.2	4.0	5.5	5.5	5.5
Bomba / Pump	kw.	0.5	0.5	0.7	1.1	2x1.1	2x1.1
Ventilador / Fan	kw.	1.1	1.1	1.1	3.0	3.0	3.0
Grupo de Frío / Refrigerator	kw.	4.4	4.4	4.4	7.5	7.6	7.6
Caldera (secado) / Boiler (drying)	kw.	3.6	3.6	5.0	---	---	---
CONEXIONES / CONNECTIONS							
Aire / Air	Ø	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
DIMENSIONES / DIMENSIONS							
Ancho / Width	mm.	1130	1680	2120	2150	2380	2566
Largo / Deepness	mm.	2250	1390	1490	1750	1840	1848
Alto / Height	mm.	2000	2000	2020	2200	2348	2348
PESOS / WEIGHTS							
Con disolvente / with solvent	kg.	1660	1600	1923	2402	2495	2745
Sin disolvente / empty (without solvent)	kg.	1360	1315	1500	1800	2000	2250

Todos los datos técnicos está sujetos a cambio sin previo aviso. / All technical a data are subject to change without notice.

Los filtros de cartuchos con carbón activo y silicatos son garantía de la mejor filtración.
The cartridge filters with activated carbon and silicates are guarantee of the best filtration.

COMPUTER FC



Múltiples sistemas de seguridad redundantes que garantizan íntegramente la seguridad ante cualquier eventualidad

Multiple and redundant safety systems to guarantee the total safety even in the case of any adverse circumstance

ECOPLUS = SIMPLICITY + PROFITABILITY

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO / AUTHORIZED DISTRIBUTOR:

