

## CARATTERISTICAS TÉCNICAS SERIE 1970

		1980/A	1980/AC	1980/S	1980/SC
<b>Conexiones electricas</b>					
Voltaje estándar					
230V-1Ph-50Hz	kW	1,5		1,5	
400V-3Ph-50Hz	kW		6,2		6,2
Otros voltajes disponibles bajo pedido					
Potencia del vapor del vacío	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Bomba de alimentación de agua	kW		0,37		0,37
<b>Conexion de agua y aire</b>					
Entrada de agua	inch		1/2 "		1/2 "
Drenaje del agua	inch		1/2 "		1/2 "
Entrada de aire comprimido	inch				1/4 "
<b>Presión operacional</b>					
Vapor	bar	3	4,5	3	4,5
Aire comprimido	bar			5	5
<b>Tipo de embalaje</b>					
Tamaño de embalaje	mm	Pallet+cartón 1330 x 700 x 550H			
Peso	kg	80	140	90	150



**ROTONDI group Srl**  
 Via Fratelli Rosselli, 14/16  
 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia  
 Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329  
 E-mail: [rotondi@rotondigroup.it](mailto:rotondi@rotondigroup.it)  
[www.rotondigroup.com](http://www.rotondigroup.com)

Agente: