

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SERIE 1980

		1980/A	1980/AC	1980/S	1980/SC
Conexiones electricas					
Voltaje estándar					
230V-1Ph-50Hz	kW	1,5		1,5	
400V-3Ph-50Hz	kW		6,2		6,2
Otros voltajes disponibles bajo pedido					
Potencia del vapor del vacío	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Bomba de alimentación de agua	kW		0,37		0,37
Conexion de agua y aire					
Entrada de agua	inch		1/2 "		1/2 "
Drenaje del agua	inch		1/2 "		1/2 "
Entrada de aire comprimido	inch				1/4 "
Presión operacional					
Vapor	bar	3	4,5	3	4,5
Aire comprimido	bar			5	5
Shipping details					
Tipo de embalaje			Pallet+cartón		
Tamaño de embalaje	mm		1330 x 700 x 550H		
Peso	kg	80	140	90	150



ROTONDI group Srl
 Via Fratelli Rosselli, 14/16
 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia
 Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329
 E-mail: rotondi@rotondigroup.it
www.rotondigroup.com

Agente: